

Электромонтажный материал и принадлежности


Кабельные вводы и вводы проводки из пластмассы с разгрузкой от натяжения, серия HSK-K-MZ-Ex



09904E00

Кабельные вводы и вводы проводки из пластмассы с разгрузкой от натяжения, серия HSK-K-MZ-Ex

- Исполнение Ex e II
- Вид защиты IP68
- Применяются в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и 22
- Для переносного оборудования
- Для гибкого соединительного провода
- Используются в диапазоне температур от - 60 °C до + 70 °C



09905E00

Таблица данных

Резьба AG	Диапазон сечения [мм]	Размеры			Номер заказа	Вес
		Н [мм]	Ширина зева	GL		
M16 x 1,5	4 ... 8	29	19	15	106073	0.012
M20 x 1,5	6 ... 12	35,5	24	15	106074	0.022
M25 x 1,5	13 ... 18	41	33	11	106075	0.045
M32 x 1,5	18 ... 25	49	42	11	106076	0.065
M40 x 1,5	22 ... 32	58	53	13	106077	0.104
M50 x 1,5	32 ... 38	61,5	60	13	106078	0.174
M63 x 1,5	37 ... 44	62	65 / 68	14	106079	0.270

Технические данные

Взрывозащита	ATEX	Ex II 2 GD EEx e II
Сертификаты	Белоруссия	Проматомнадзор
	Международный	IEC
	Европа	ATEX
Материал	Резьбовое соединение	Полиамид/алюминий
	Уплотнение	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Вид защиты	IP68 - 10 бар (в указанном диапазоне сечения)	
Условия окружающей среды	- 60 ... + 70 °C	

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.